

DIY : Réalisez une banquette avec des claustras en béton



Matériel :

- 7 [claustra en béton](#)
- Du [ciment colle extérieur](#)
- 1 [fer à joint plat](#)
- 1 mètre, 1 équerre, 1 niveau à bulle et 1 crayon
- De la [peinture pour façade extérieure](#)
- 1 planche de [contreplaqué marine](#) à faire découper en magasin aux dimensions dont vous avez besoin
- De la [peinture pour bois extérieure](#)
- 1 rouleau et 1 bac à peinture
- Des [coussins](#)

Etapes de réalisation

1. Commencez par placer au sol la première rangée de claustras, sans la coller, pour déterminer l'emplacement de votre futur banc, et le nombre exact de blocs nécessaires, sans avoir à les recouper.
Vérifier bien l'alignement des claustras et utilisez une équerre pour être sûre que les blocs des cotés soient bien à angle droit avec le mur et avec les blocs de l'avant du banc.
Assurez-vous que le sol soit bien droit. Si ce n'est pas le cas, vous pourrez compenser les petites différences de niveau en mettant plus de mortier/colle au moment du collage de la première rangée de blocs.
2. Préparez-le mortier/colle en utilisant du mortier à la consistance pas trop liquide, pour éviter de déborder et de tacher les pièces.
3. Si les Claustras sont accidentellement tachés par du mortier, il est conseillé de nettoyer immédiatement avec de l'eau et du savon. Ne pas utiliser de produits acides et ne pas laver à haute pression, car cela pourrait endommager le produit.

4. Collez le premier bloc de claustra perpendiculairement au mur. Encollez le dessous du claustra et le côté qui sera contre le mur à l'aide d'un fer à joint plat. Vérifiez l'angle à 90° avec le mur à l'aide d'une équerre. Vérifier également, avec un niveau à bulle, que votre bloc est bien droit au niveau du sol. Si nécessaire redressez le bloc en ajoutant de la colle en dessous.
5. Placez le bloc suivant perpendiculairement au premier. Encollez le dessous du claustra et le côté qui sera contre le premier claustra. Vérifier l'angle à 90° et l'aplomb du bloc.
6. Collez tous les claustras de la 1^{ère} rangée en vérifiant l'aplomb avec le sol à l'aide d'un niveau à bulle. Laissez sécher.
7. Collez la 2^{ème} rangée, en procédant comme pour la 1^{ère}. Vérifier au fur et à mesure les angles à 90° avec l'équerre et l'aplomb avec le niveau à bulle. Laissez sécher complètement la colle le temps indiqué sur l'emballage de la colle.
8. Pour une finition harmonieuse, vous pouvez peindre vos claustra de la couleur de votre mur extérieur. A défaut, appliquez juste une sous couche d'hydrofuge pour protéger vos claustras des salissures.
9. Enfin, relevez les dimensions extérieures du dessus du banc et faites découper dans votre magasin de bricolage une planche en contreplaqué marine (spéciale extérieur) à ces dimensions.
10. Relevez les dimensions intérieures du banc et reportez-les sur la planche. Coupez 4 petites cales en bois et fixez-les à l'intérieur du tracé, à quelques centimètres de chaque angle. Ces cales empêcheront la planche de glisser. Tout en vous permettant de la retirer facilement si besoin.
11. Peignez la planche sur toutes ses faces ainsi que les chants avec une peinture spéciale bois extérieurs.
12. Placez la planche sur le banc, disposez des coussins... et profitez....